

Systèmes respiratoires modulables 3M™



Système à adduction d'air 3M™ S-200+

Le système à adduction d'air S-200+, confortable et polyvalent peut être utilisé en mode mixte ou en mode isolant à adduction d'air uniquement.

Il peut être utilisé avec certaines pièces faciales 3M équipées de raccords à baïonnette, en utilisant une source extérieure d'air comprimé respirable.

Il est doté de raccords double action qui empêche une déconnexion accidentelle et est utilisable en environnement ATEX

(uniquement avec le tuyau d'alimentation en air 3M 308-00-72)

Principales industries et applications

- + Pulvérisation de peinture et de poudre
- + Fabrication de fibre de verre
- + Manipulation de produits chimiques

Caractéristiques et avantages :

Confort

- + Léger, ergonomique et bien équilibré
- + Bouton d'ajustement de l'air verrouillable pour contrôler la pression de l'air
- + Tuyau respiratoire dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement

Applications multiples

- + Possibilité de raccorder un pistolet de pulvérisation

Sécurité

- + Doté de raccords double-action
- + Raccord en acier inoxydable
- + Peut être utilisé en mode mixte

Plus

- + Simple d'emploi
- + Le système complet nécessitant un entretien minimum, le temps de maintenance est réduit.



Système à adduction d'air 3M™ S-200+

Classification : EN14594

Niveau maximal d'utilisation avec demi-masque (class 3A/B) : jusqu'à 50 x la VME

Niveau maximal d'utilisation avec masque complet (class 4A/B) : jusqu'à 200 x la VME

Contenu :

- Un régulateur S-200+
- Une ceinture
- Un tuyau respiratoire en Y S-222
- Un sac indicateur de débit
- Deux soupapes de surpression

| Pièces détachées et accessoires | |
|---------------------------------|---------------------------|
| S-212 | Régulateur de débit d'air |
| S-222 | Tuyau respiratoire |
| C-340 | Soupape de surpression |
| FCB-01 | Sac indicateur de débit |
| 301-00-62P5 | Ceinture |
| 105 | Lingettes nettoyantes |
| 107 | Sac de rangement |



Nouveau! Sac indicateur de débit FCB-01

Permet de vérifier simplement le débit d'air avant utilisation.

Consulter les tuyaux d'alimentation en air comprimé page 52

Le système S-200+ doit obligatoirement être utilisé avec le raccord 3M 530-12-81P3

Compatible avec les pièces faciales 3M équipées de raccords à baïonnette

- Demi-masque série 6000 – p 30
- Demi-masque série 6500 – p 29
- Demi-masque série 7500 – p 28
- Masque complet série 6000 - p 33
- Masque complet 7907S – p 33
- Masque complet 7907S - p 33