

# Systèmes respiratoires modulables 3M™



## Masques de soudage 3M™ série HT-600

Les masques de soudage série HT-600 offrent une protection des voies respiratoires, des yeux et du visage, et protègent aussi contre les impacts dans les environnements de production et de travail des métaux. Les différents mécanismes de relevage du masque et du filtre vous permettent de contrôler votre travail, tandis que le large champ couvert par le masque vous protège du rayonnement et des étincelles. Par ailleurs, la gamme propose de nombreuses nuances de filtres de soudage, à teinte fixe et à obscurcissement automatique. Grâce au confortable harnais et au joint facial en maille, le soudeur peut porter la visière de soudage de façon

prolongée. Le flux d'air dans la visière réduit l'accumulation de chaleur, ce qui améliore le confort de l'utilisateur et favorise son efficacité.

### Principales industries et applications

+ Métallurgie

Pour obtenir un guide complet des solutions de protection adaptées au soudage, consultez le catalogue des Solutions pour le Soudage 3M™.

### Caractéristiques et avantages :

- + Peut être utilisé avec un verre minéral
- + Couverture exceptionnelle
- + Protection des voies respiratoires, des yeux et du visage, et protection contre les impacts
- + Filtre de soudage relevable pour une vision claire tout en conservant la protection respiratoire
- + Système d'arrivée d'air pour un flux d'air amélioré au niveau du visage
- + Harnais confortable et facile à ajuster avec double bande de confort
- + Harnais / arrivée d'air dans un assemblage robuste unique
- + Joint facial facile à adapter, confortable, en maille et élastique



### Masque de soudage 3M™ HT-639

Un écran de soudage bien équilibré dédié aux soudeurs

Poids de la coiffe : 696 g

+ Livré avec un porte-filtre de 90 x 110 mm

+ Possibilité d'adapter des filtres classiques ou à obscurcissement automatique



### Masque de soudage 3M™ HT-629

La solution pour les soudeurs qui ont besoin d'un masque doté d'une visière offrant un champ de vision clair et dégagé. Le porte-filtre 90 x 110 mm s'abaisse pour un accès facile.

Poids de la coiffe : 794 g

+ Livré sans filtre de soudage mais avec oculaires de protection

+ Possibilité d'adapter des filtres classiques ou à obscurcissement automatique

Unité d'alimentation en air 3M™	Masques de soudage 3M™ série HT-600	FNP**
3M™ Versaflo™ TR-300	EN 12941 TH2, EN 175	50
3M™ Jupiter™	EN 12941 TH2, EN 175	50
3M™ Versaflo™ série V	EN 14594 2A*, EN 175	50

\* Les masques de soudage de la série HT-600 répondent aux exigences de résistance de base (A) de la norme EN 14594. Ils sont homologués pour être utilisés avec une gamme de tuyaux d'alimentation en air comprimé conforme aux exigences de résistance de base (A) ainsi qu'aux exigences de résistance plus élevées (B).

\*\*Facteur nominal de protection : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l'intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une catégorie donnée d'appareils de protection respiratoire. Le facteur de protection est attribué par les autorités locales de chaque pays d'Europe et peut donc varier d'un pays à l'autre.